

# FERROQUICK gyeprágya

## 7 + 0 + 15 (+4+13) +8 % Fe

Nitrogén és vastartalmú gyeprágya, mohairtásra kifejlesztve

### Tulajdonságok:

- Kombinált termék: egyszerre valósul meg a gyeprágyázása és a moha kiirtása sport- és díszgyepekben.
- Apró szemcséjű granulátum tökéletesen tapad a növény felületéhez és 2-3 hét alatt megbízhatóan kiirtja a gyeplen jellemzően előforduló mohafajokat.
- Mialatt nitrogén ellátásról is gondolkodik, a gyeprágya megerősödve ismét visszahódítja az elhalt moha által hátrahagyott foltokat.
- A vasszulfátnak nem csak moha irtó hatása van. Kiegyenlíti a vashiányt, ezáltal gondoskodik a gyeprágya szép zöld színének gyors kialakulásáról is.
- 35 g/m<sup>2</sup> kijuttatott mennyiségig a méheket nem veszélyezteti.

### Alkalmazása:

- A teljes vegetációs periódus alatt kijuttatható, a leghatásosabb mégis inkább a kora tavaszi (március-május) vagy őszi (szeptember-november) csapadék- és fagymentes időszak.
- Ne alkalmazzuk a vetés évében.
- 2-3 nappal a fű lenyírása után, harmatos vagy korábbi esőtől nedves gyeprágyafelületre kell kiszórni.
- Pontos kijuttatása a röpitőtárcsás Rotary, illetve dobozos trágyaszóróval lehetséges.
- Abban az esetben, ha a trágya kijuttatását követő 2 napon belül nem esik az eső, kb. 6-8 mm mennyiséggel öntözzük be a gyeprágyát.
- A gyeprágya 3-4 nappal a kezelés után nyírható legközelebb.
- 10-14 nap múlva az elhalt mohát gyepszellőztetővel távolítsuk el, hogy a felszabadult foltokban ismét a fű terjeszkedhessen.
- **Kiszórási mennyiség: 35 g/m<sup>2</sup>**

### Összetétel:

7,0 % N	5,5% N ammónium-nitrát	
	1,5% N nitrogén-karbamid	
15,0 % K <sub>2</sub> O	vízoldékony kálium-oxid	
4,0 % MgO	vízoldékony magnézium-oxid	
13,0 % S	vízoldékony kén	
8,0 % Fe	teljes vas	7,5 % vízoldékony vas
0,01 % Mn	teljes mangán	

Csak a használati utasításnak megfelelően szabad kijuttatni. Élelmiszerektől, gyerekektől elzárva tartandó. Felhasználásig eredeti, zárt csomagolásban kell megőrizni. Helytelen használat során egészségkárosodást okozhat. Szem irritatív. Szembe nem kerülhet, ellenkező esetben a szemet bő vízzel azonnal ki kell mosni. A bőrrel való érintkezést el kell kerülni. A szer kijuttatásánál védőkesztyű használata szükséges. A szer, annak maradéka, a kiürült tartály, és csomagolás vízfelülettől távol tartandó!



### FIGYELEM !!!

Rozsdafoltok elkerülése érdekében **NE érintkezzen és NE kerüljön betonra, járólapra, térkőre. Azonnal távolítsuk el róla!**

Nettó súly: 25 kg

Art. Nr. 1261 600

Szemcseméret: 1 – 2,3 mm